


Project/Projet:
Contact:



Colors / Couleurs



Compatible LED ribbons / Rubans DEL compatibles:

- SL3528-30-2.4 \_\_\_
- SL3528-60-4.8 \_\_\_
- SL3528-120-9.6 \_\_\_
- SL2835-120-14.4 \_\_\_
- SL2835H-128-12 \_\_
- SL2835HO-160-30K



## SOUL3535S - Aluminium profile / Profilé d'aluminium

### Specifications:

- All dimensions in millimeters / Toutes les dimensions en millimètres
- Cut to mesure / Coupé sur mesure
- Anodized 6063 aluminium extrusion / Extrusion d'aluminium 6063 anodisée
- Invisible clips for flawless installation / Clips invisibles pour installation sans défaut
- Pendant or surface mounting led profile / Profilé suspendu ou monté en surface
- Metal end caps and clips included / Clips et embouts en métal inclus
- 1500 mm steel rope available / Fil d'acier de 1500mm pour suspension disponible
- Can be joined together for a longer light fixture / Peut être jumelé pour une fixture plus longue
- Designed for use with remote transformers / Design pour utilisation avec transformeurs à distance
- Lens: semi-frost standard / Lentille: semi-givrée standard

### Applications :

- General illumination / Éclairage général
- Office / Bureau
- Conference table / Salle de conférence
- Gym

### Dimensions:

